



DISTRIBUTOR AUTORIZAT



GREENY este o gamă de sisteme realizate în conformitate cu standardele internaționale de mașini și certificare CE - ISO cu cele mai înalte standarde de fiabilitate și siguranță.

Sistemele sunt acoperite de mai multe brevete internaționale.

ÎNCREDERE INOVAȚIE EFICIENȚĂ TEHNOLOGIE INTERIOARĂ Reciclează cu sistemele GREENY



CARACTERISTICI GREENY

- ✓ Economii imediate datorită reducerii volumului deșeurilor, cu economii directe în consecință la costurile de depozitare și manipulare.
- ✓ Diferențierea materialelor colectate.
- ✓ Curățenie și igienă.
- ✓ Câștig imediat, deoarece deșeurile deja separate și compactate au o valoare de piață imediat monetizabilă.
- ✓ Ușor de folosit.
- ✓ Fidelizarea utilizatorilor datorită sistemelor de stimulare și divertisment legate de gestul de transfer.
- ✓ Venituri suplimentare cu integrarea tehnologiilor și spațiilor de promovare și publicitate.
- ✓ Imagine „verde” pentru cei care adoptă sistemul.
- ✓ Design personalizat.
- ✓ Tehnologie, divertisment și marketing de stimulare.
- ✓ Educație privind reciclarea și ciclul de viață al materialelor.

Greeny nu este doar un compactor: este o idee și un sistem care se dezvoltă progresiv datorită creativității tehnicienilor noștri și a solicitărilor și nevoilor clienților noștri.


Dezvoltarea și integrarea continuă a sistemelor cu cele mai avansate tehnologii de management fac ca sistemele să fie FIABILE ȘI INOVATOARE.

- Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare.
- Posibilitate de grafică personalizată.
- SISTEM DE MANAGEMENT RAPORT STATISTIC cu numărul de livrări, numărul de clienți, numărul emisiunilor de cupoane, soldul creditului, istoricul evenimentelor, managementul sistemului de vânzare.
- SEMNALE VIZUALE (afișaj și LED strălucitor) ȘI SUNET LA STAREA MAȘINII. Avertizare de sac plin, uși deschise, cerere de service etc.



GREENY EC JUNIOR



	Material colectat: RECIPIENT PET DE ½ LITRU, CONSERVE DE ALUMINIU, PACHERE DE PLASTIC
	Departamente: N° 1 cu compactare
	Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu până la 90% reducere a volumului initial. Separarea automată a deșeurilor, compactare. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti- intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Display LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghidul utilizatorului. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
400x550x1830	Ca. 80 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby 0,5 kW	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr pahare x container	Număr PET 0,5 litri x container
1	1	Ca. 120 litri	Ca. 800	Ca. 900	Ca. 210

OPȚIONAL

- KIT Imprimare
- Cheie de vânzare (predispoziție)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
 - KIT DE TELEMETRIE CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
 PENTRU SISTEM COMPLET DE GESTIUNE DE LA DISTANȚĂ COMPLET CU PUNCT DE ACCES
 WI-FI (**** vezi secțiunile cu specificații tehnice)



GREENY EC2



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, PAHARE DE PLASTIC, DOPURI
	Departamente: N° 2 cu compactare
	Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu până la 90% reducere a volumului initial. Separarea automată a deșeurilor, compactare. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxHxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
880x620x1530	Ca. 190 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr pahare x container	Număr PET 0,5 litri x container
2	2	Ca. 450 litri	Ca. 800	Ca. 900	Ca. 210

OPȚIONAL

- KIT Imprimare
- Cutie suport monitor
- Monitor 32"
- Kit roți (instalată)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC3



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, PAHARE DE PLASTIC, DOPURI
	Departamente: N° 3 cu compactare
	Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu pana la 90% reducere a volumului initial. Separarea automată a deșeurilor, compactare. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afîșaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxHxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
880x620x1530	Ca. 190 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr pahare x container	Număr PET 0,5 litri x container
3	3	Ca. 450 litri	Ca. 800	Ca. 900	Ca. 210

OPȚIONAL

- KIT Imprimare
- Cutie suport monitor
- Monitor 32"
- Cheie de vânzare (predispoziție)
- Kit roți (instalat)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC2+1



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, PAHARE DE PLASTIC, NEDIFERENTAT, DOPURI.
	Departamente: N° 3 dintre care 2 cu compactare
	Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu pana la 90% reducere a volumului initial. Separarea automată a deșeurilor, compactare. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
880x620x1530	Ca. 190 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr pahare x container	Număr PET 0,5 litri x container
3	3	Ca. 450 litri	Ca. 800	Ca. 900	Ca. 210

OPȚIONAL

- KIT Imprimare
- Cheie de vânzare (predispoziție)
- Cutie suport monitor
- Monitor 32"
- Kit roți (instalat)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
 - KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
 - KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC3+2



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, PAHARE DE PLASTIC, PALETE AMESTEC, ORGANICE NEDIFERENȚIAT, DOPURI.
	Departamente: N° 3 cu compactare și 2 fără compactare
	Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu până la 90% reducere a volumului initial. Separarea automată a deșeurilor, compactare. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afişaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxHxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
880x620x1830	Ca. 210 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr pahare x container	Număr PET 0,5 litri x container
5	6	Ca. 450 litri	Ca. 800	Ca. 900	Ca. 210

OPȚIONAL

- KIT Imprimare
- Cheie de vânzare (predispoziție)
- Kit roți (instalat)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
 - KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
 - KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC LIQUID



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, DOPURI.
	Departamente: N° 1 cu compactare
	Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu pana la 90% reducere a volumului initial. Separarea automată a deșeurilor, compactare. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conceput pentru o colectare de pachete care contin lichide alimentare si prin urmare echipat cu o camera de compactare etansa cu colectare lichide in recipientul de depozitare Conformitate: legislatie si certificare CE inregistrata. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
1140x770x1590	Ca. 205 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container
1	1	Ca. 550 litri	Ca. 4000	Ca. 2000

OPȚIONAL

- KIT Imprimare
- Cutie suport monitor
- Monitor 32"
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC GDO ES



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, DOPURI.
	Departamente: N° 1 cu compactare
	<p>Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu până la 90% reducere a volumului initial.</p> <p>Separarea automată a deșeurilor, compactare.</p> <p>Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016.</p> <p>Sisteme acoperite de 4 brevete internaționale înregistrate. Conceput pentru o colectare intensivă de sticle de plastic PET în locuri foarte frecventate. Echipament standard al imprimantei de bonus/cupoane - coduri de bare EAN și cod QR. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.</p> <p>Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
880x620x1560	Ca. 160 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container
1	1	Ca. 490 litri	Ca. 2100	Ca. 1000

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Cutie suport monitor
- Monitor 32"
- Kit roți (instalat)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC GDO



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, DOPURI.
	Departamente: N° 1 cu compactare
	<p>Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu până la 90% reducere a volumului initial.</p> <p>Separarea automată a deșeurilor, compactare.</p> <p>Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016.</p> <p>Sisteme acoperite de 4 brevete internaționale înregistrate. Conceput pentru o colectare intensivă de sticle de plastic PET în locuri foarte frecventate. Echipament standard al imprimantei de bonus/cupoane - coduri de bare EAN și cod QR. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.</p> <p>Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
980x770x1590	Ca. 190 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container
1	1	Ca. 690 litri	Ca. 2300	Ca. 1400

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Cutie suport monitor
- Monitor 32"
- Kit roți (instalată)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC GDO MEDIUM



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, DOPURI.
	Departamente: N° 1 cu compactare
	Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu pana la 90% reducere a volumului initial. Separarea automată a deșeurilor, compactare. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete internaționale înregistrate. Conceput pentru o colectare intensivă de sticle de plastic PET în locuri foarte frecventate. Echipament standard al imprimantei de bonus/cupoane - coduri de bare EAN și cod QR. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxHxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
1140x770x1590	Ca. 205 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container
1	1	Ca. 820 litri	Ca. 4000	Ca. 2000

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Cutie suport monitor
- Monitor 40"
- Kit roți (instalat)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC TOUCHME



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, DOPURI.
	Departamente: N° 1 cu compactare
	RECICLATOR AVANSAT CU ECRAN TACTILE PENTRU EMITEREA CUPONULUI. Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu pana la 90% reducere a volumului initial. Separarea automată a deșeurilor, compactare. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conceput pentru o colectare intensivă de sticle de plastic PET în supermarketuri. Echipament standard al imprimantei de bonus/cupoane Conformitate: Legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxHxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
1140x770x1590	Ca. 205 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby Hp 1,0-0,75 kW – A5,6	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container
1	1	Ca. 820 litri	Ca. 4000	Ca. 2000

DE SERIE ► KIT Imprimare

► KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB-KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)


OPȚIONAL

- Cutie suport monitor
- Monitor 43"
- Kit roți (instalat)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
 - KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY VOLUTANK120



	Material colectat: HÂRTIE
	Departamente: N° 1 fără compactare
	Sistem de colectare și cântărire hârtie. Colector volumetric 120/240 Lt cu carucioare standard cu racord DIN. Greutate maximă prestabilită fixă. Echipament standard al imprimantei de bonus/cupoane pentru distribuirea punctelor. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Conformitate: legislație înregistrată și certificare CE. Directiva utilaje cu standarde de siguranță și protecții electrice/electronice conform reglementărilor utilajelor. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot
700x620x1600	Ca. 120 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby	< 10 dB

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Kg hârtie
1	1	Ca. 120/240 litri	De la 50 până la 100 Kg

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Cutie suport monitor
- Monitor 32"
- Cheie de vânzare (predispoziție)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY GLASS



	Material colectat: STICLĂ
	Departamente: N° 1 fără compactare
	<p>Sistem de colectare și numărare a ambalajelor din sticlă. Colector volumetric 120/240 Lt cu carucioare standard cu racord DIN.</p> <p>Echipament standard al imprimantei de bonus/cupoane pentru distribuirea punctelor. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva utilaje cu standarde de siguranță și protecții electrice/electronice conform reglementărilor utilajelor.</p> <p>Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
880x620x1590	Ca. 120 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby	< 10 dB	continuu

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr recipient sticlă 0,75 litri x container
1	1	Ca. 120/240 litri	Ca. 110-

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Cutie suport monitor
- Monitor 32"
- Cheie de vânzare (predispoziție)
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY CLOTHER



	Material colectat: HAINE UZATE, PANTOFI, ACCESORII ÎMBRĂCĂMINTE
	Departamente: N° 1 fără compactare
	<p>Sistem de colectare stimulente pentru haine uzate cu cântărire a materialului introdus și eliberare ulterioară de cupoane/bonusuri.</p> <p>Depozitarea materialului colectat într-un recipient standard de 320/350 litri sau cu cărucioare de 120/240 litri.</p> <p>Echipament standard al imprimantei de bonus/cupoane pentru distribuirea punctelor. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva utilaje cu standarde de siguranță și protecții electrice/electronice conform reglementărilor utilajelor.</p> <p>Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
1140x770x1590	Ca. 165 Kg	V 230/50 Hz	0,5 kW	< 10 dB	continuu

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare
1	1	Ca. 320/350 litri

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Touch screen 12"
- Cutie suport monitor
- Monitor 40"
- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY ECOMODULO120



	Material colectat: RECIPIENTE PET, DOZE DE ALUMINIU, RECIPIENT DETERGETI, DOPURI
	Departamente: N° 1 cu compactare
	Sistem ecologic de compactare a deșeurilor cu până la 90% reducere a volumului initial. Separarea deșeurilor, compactarea și depozitarea în trei coșuri standard de 120 de litri cu conexiuni DIN. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Sisteme acoperite de 4 brevete de sistem internațional înregistrate. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată. Posibilitate de gestionare a colecțiilor cu sistem de recunoaștere a utilizatorilor și gestionarea conferințelor

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
1560x780x1700	Ca. 270 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby 1,5 kW – A 7	< 70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container
3	3	Ca.120 litri x 3	Ca. 1000	Ca. 1500

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Kit roți (instalat)
- Touch screen 12"
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



	<p>Material colectat: TELEFOANE MOBILE, BECURI, UNELTE ELECTRICE MICI, BATERII</p>
	<p>Departamente: N° 4</p>
	<p>Sistem automat de colectare a deșeurilor DEEE cu depozitare în trei coșuri standard de 120 de litri. Sistemul de colectare DEEE poate gestiona recunoașterea automată a utilizatorului și înregistrarea datelor de transfer. Deblocarea automată a acceselor în funcție de tipul de material. Structură din oțel de înaltă calitate și vopsit cu pulbere RAL 9016. Conformitate: legislație înregistrată și certificare CE. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere
1560x780x1700	Ca. 220 Kg	V 230/50 Hz	0,5 W

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Zgomot
3	3 x120 litri 1x5 litri	Ca.150 litri x 3 Ca 5 litri x 1	<70 dB

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Kit contor de consum de energie (instalată)
- Kit roți (instalat)
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
 - KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
 - KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



Sistemele RVM sunt o gamă de distribuitoare automate inversate pentru colectarea selectivă a sticlelor de plastic (PET), cutii (CANS), sticlelor de sticlă (GLASS) și Tetrapak. Cu un design compact, cu diferite dimensiuni și capacități de stocare, sunt perfecte pentru orice utilizare. Fiabil, puternic, ușor și rapid de utilizat.

Gama de sisteme RVM System face parte dintr-o nouă generație de automate de vânzare inversă (Reverse Vending Machine) cu tehnologie de acceptare selectivă. Ele sunt dezvoltate folosind noi tehnologii pregătite pentru provocările viitoare. Mașini pentru colectarea unor volume medii și mari de ambalaje reciclabile (sticle de plastic PET, cutii de aluminiu, sticle de sticlă și tetrapak). Mașinile sunt echipate cu identificarea articolelor cu 6 senzori pentru citirea codului de bare (citire la 360 de grade), verificarea greutății (aruncarea ambalajelor neconforme cu lichid), cameră 3D pentru recunoașterea formei și senzor de recunoaștere a ambalajelor PET și metalice. Reducerea volumului cu un compactor puternic controlat de inverter cu consum redus (colectare numai sticla cu sistem anti-spargere). O gamă de mașini compacte și linii modulare, care permit colectarea automată separată cu un singur punct de introducere.

- Ecran tactil LCD color mare care face ca informațiile și mesajele de marketing să fie clare pentru utilizator
- Întreținerea și curățarea mașinii sunt ușor de efectuat, cu program dedicat și tutoriale pe ecran
- Instalare usoara. Sistem Plug and Play pentru configurare ușoară și conexiune la rețea cu server dedicat
- Depozitare separată pentru recipient PET, doze aluminiu, sticlă și Tetrapack
- Identificarea ambalajului: scanner de coduri de bare la 360° și tehnologie de recunoaștere a formei
- Design modern și ergonomic conceput pentru a fi accesibil și utilizabil de către orice utilizator
- Scanner de coduri de bare 2D pentru card de fidelitate sau aplicație mobilă (APP) cu cititor NFC opțional pentru integrare cu smartphone-ul
- Colectare GLAS pe recipient de 240 litri sau cu Soft Drop System (anti-spărgere)

PERFORMANȚĂ	RECUNOAȘTERE INSTANTANEE	DIMENSIUNI
acceptare rapidă până la 60 de sticle sau cutii pe minut	Deteție la 360 ° și 9900 de scanări pe secundă	Variabil în funcție de model și stocare
ÎNȚREȚINERE	PERSONALIZARE GRAFICĂ	COMPACTOR
Întreținere ușoară cu tutorial de curățare ghidată. Mesaje pe ecran pentru a solicita controlul și verificarea operațiunilor pentru programarea intervențiilor.	Personalizare ușoară cu aplicarea foliei pe toate părțile	Compactor puternic și robust care permite reducerea volumului sticlelor și cutiilor de plastic pentru a reduce numărul de goliri.



RVM X2



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU.
	Departamente: N° 1 cu compactare Tehnologie: selectivă Ecran: 21,5"
	<p>Gama de sisteme RVM System face parte dintr-o nouă generație de automate de vânzare inversă (Reverse Vending Machine) cu tehnologie de acceptare selectivă. Ele sunt dezvoltate folosind noi tehnologii pregătite pentru provocările viitoare. Mașini pentru cantități medii și mari de colectare a sticlelor din plastic PET. Mașinile sunt echipate cu identificarea articolelor cu 6 senzori pentru citirea codului de bare (citire la 360 de grade), verificarea greutateii (aruncați ambalajele neconforme cu lichid), cameră 3D pentru recunoașterea formei și senzor de recunoaștere a ambalajelor PET. Reducerea volumului cu un compactor puternic cu inverter cu consum redus. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
750x890x1850	Ca. 350 Kg	V 230/50 Hz	60 W standby 120/900 W operativ	< 70 dB	Până la 60 sticle/min.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container
1	1	Ca. 400 litri	Ca. 1400	Ca. 500

DE SERIE

► KIT Imprimare

INCLUS

► KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB

- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunile specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ.
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunile specificații tehnice) (SOFTWARE DE MANAGEMENT EXCLUS)

OPȚIONAL

- Grafică standard față (tipărire și aplicare)



RVM X200



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU.
	Departamente: N° 2 cu compactare Tehnologie: selectivă Ecran: 21,5"
	Gama de sisteme RVM System face parte dintr-o nouă generație de automate de vânzare inversă (Reverse Vending Machine) cu tehnologie de acceptare selectivă. Ele sunt dezvoltate folosind noi tehnologii pregătite pentru provocările viitoare. Mașini pentru cantități medii și mari de colectare a sticlelor din plastic PET. Mașinile sunt echipate cu identificarea articolelor cu 6 senzori pentru citirea codului de bare (citire la 360 de grade), verificarea greutății (aruncați ambalajele neconforme cu lichid), cameră 3D pentru recunoașterea formei și senzor de recunoaștere a ambalajelor PET. Reducerea volumului cu un compactor puternic cu inverter cu consum redus. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxHxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
1790x1334x1803	Ca. 600 Kg	V 230/50 Hz	60 W standby 120/900 W operativ	< 70 dB	Până la 60 sticle/min.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container
1	1	2 Euro palet	Ca. 3200	Ca. 1050

DE SERIE INCLUS

- ▶ KIT Imprimare
- ▶ KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB

- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunile specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ.
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunile specificații tehnice) (SOFTWARE DE MANAGEMENT EXCLUS)

OPȚIONAL

- Grafică standard față (tipărire și aplicare)



RVMX3



	Material colectat: RECIPIENT PET, DOZE DE ALUMINIU, STICLĂ
	Departamente: N° 2 cu compactare + 1 cu soft drop Tehnologie: selectivă Ecran: 21,5”
	Gama de sisteme RVM System face parte dintr-o nouă generație de automate de vânzare inversă (Reverse Vending Machine) cu tehnologie de acceptare selectivă. Ele sunt dezvoltate folosind noi tehnologii pregătite pentru provocările viitoare. Mașini pentru cantități medii și mari de colectare a sticlelor din plastic PET. Mașinile sunt echipate cu identificarea articolelor cu 6 senzori pentru citirea codului de bare (citire la 360 de grade), verificarea greutății (aruncați ambalajele neconforme cu lichid), cameră 3D pentru recunoașterea formei și senzor de recunoaștere a ambalajelor PET. Reducerea volumului cu un compactor puternic cu inverter cu consum redus. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Durata ciclului de compactare
1489x890x1803	Ca. 390 Kg	V 230/50 Hz	60 W standby 120/900 W operativ	< 70 dB	Până la 60 sticle/min.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr PET 0,5 litri x container	Număr sticlă 0,5 litri x container
1	1	2 Euro palet	Ca. 1400	Ca. 500	Ca. 250

DE SERIE INCLUS

- ▶ KIT Imprimare
- ▶ KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB

- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunile specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ.
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunile specificații tehnice) (SOFTWARE DE MANAGEMENT EXCLUS)


OPȚIONAL

- Grafică standard față (tipărire și aplicare)



RVM SD 12



	Material colectat: RECIPIENT STICLĂ
	Departamente: N° 1 cu soft drop Tehnologie: selectivă Ecran: 21,5"
	<p>Gama de sisteme RVM System face parte dintr-o nouă generație de automate de vânzare inversă (Reverse Vending Machine) cu tehnologie de acceptare selectivă. Ele sunt dezvoltate folosind noi tehnologii pregătite pentru provocările viitoare. Mașinile sunt echipate cu identificarea articolelor cu 6 senzori pentru citirea codului de bare (citire la 360 de grade), verificarea greutății (aruncați ambalajele neconforme cu lichid), cameră 3D pentru recunoașterea formei. Acceptare și depozitare cu sistem soft drop, depozit controlat și anti-ruptură. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot
750x890x1850	Ca. 350 Kg	V 230/50 Hz	60 W standby 120/900 W operativ	< 70 dB

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr sticlă 0,5 litri x container	Durata unui ciclu
1	1	Ca 400 litri	Ca. 250	Până la 60 recip./min

DE SERIE INCLUS

- ▶ KIT Imprimare
- ▶ KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB

- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunile specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ.
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunile specificații tehnice) (SOFTWARE DE MANAGEMENT EXCLUS)

OPȚIONAL

- Grafică standard față (tipărire și aplicare)



GREENY EC INOX CU COMPACTARE (DE EXTERIOR)



	Material colectat: RECIPIENTE PET, DOZE ALUMINIU, FLACOANE DETERGENȚI HDPE, DOPURI.
	Departamente: N° 1 cu compactare
	<p>Stație Eco cu compactare pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea de până la 90% din volumul inițial. Modul conceput pentru colectarea și compactarea ambalajelor din plastic (sticle PET, sticle HDPE, cutii de lapte și ALU). Structură din oțel inoxidabil potrivită pentru utilizare în exterior. Depozitarea deșeurilor în saci.</p> <p>Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare pentru utilizare în aer liber. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.</p> <p>Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată. Posibilitate de gestionare a colecțiilor cu sistem de recunoaștere a utilizatorilor și gestionarea conferințelor</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Perioada ciclu compactare
1140x770x2500	Ca. 280 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby hp 1,0-0,75 kW – A5,6	<70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr recip. PET 0,5 litri x container
1	1	Ca. 820 litri	Ca 4000	Ca 2000


DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Cutie suport monitor
- Monitor 21,5"
- Touch Screen 12"
- Telemetrie wifi exterioara
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC ECOMODULO1100 CU COMPACTARE (DE EXTERIOR)

	Material colectat: RECIPIENTE PET, DOZE ALUMINIU, FLACOANE DETERGENȚI HDPE, DOPURI. 
	Departamente: N° 1 cu compactare
	<p>Stație Eco cu compactare pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea de până la 90% din volumul inițial. Modul conceput pentru colectarea și compactarea ambalajelor din plastic (sticle PET, sticle HDPE, cutii de lapte și ALU). Structură din oțel acoperită cu pulbere, potrivită pentru utilizare în exterior. Depozitarea deșeurilor în coșul de gunoi standard de 1100 litri cu conexiuni DIN. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.</p> <p>Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată. Posibilitate de gestionare a colecțiilor cu sistem de recunoaștere a utilizatorilor și gestionarea conferințelor</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Perioada ciclu compactare
1270x1465x2110	Ca. 400 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby 1,5 kW – A 7	<70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze x container	Număr recip. PET 0,5 litri x container
1	1	Buncher DIN 1100 litri	Ca 8000	Ca 3000

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Touch Screen 12"
- Telemetrie wifi exterioara
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (***** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC ECOMODULO1100 FĂRĂ COMPACTARE (DE EXTERIOR)



	Material colectat: RECIPIENTE STICLĂ, HÂRTIE, ORGANICE.
	Departamente: N° 1 fără compactare
	<p>Stație eco pentru colectarea separată a deșeurilor gestionarea transferului. Modul conceput pentru colectarea deșeurilor precum sticla, hârtie și sticle organice. Structură din oțel acoperită cu pulbere, potrivită pentru utilizare în exterior. Depozitarea deșeurilor în coșul de gunoi standard de 1100 litri cu conexiuni DIN. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.</p> <p>Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată.</p> <p>Posibilitate de gestionare a colecțiilor cu sistem de recunoaștere a utilizatorilor și gestionarea conferințelor.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot
1270x1465x2110	Ca. 300 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby 1,5 kW	<70 dB

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare
1	1	Buncher DIN 1100 litri

DE SERIE ► KIT Imprimare


OPȚIONAL

- Touch Screen 12"
- Telemetrie wifi exterioara
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



GREENY EC ECM1100 DOUBLE CU COMPACTARE (DE EXTERIOR)



	Material colectat: RECIPIENTE PET, DOZE ALUMINIU, FLACOANE DETERGENȚI HDPE, DOPURI.
	Departamente: N° 1 cu compactare
	Stație Eco cu compactare pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea de până la 90% din volumul inițial. Modul conceput pentru colectarea și compactarea ambalajelor din plastic (sticle PET, sticle HDPE, cutii de lapte și ALU). Structură din oțel acoperită cu pulbere, potrivită pentru utilizare în exterior. Depozitarea deșeurilor în coșul de gunoi standard de 1100 litri cu conexiuni DIN. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii. Afișaj LCD alfanumeric iluminat din spate cu starea de funcționare a mașinii și ghid de utilizare. Posibilitate de grafică personalizată. Posibilitate de gestionare a colecțiilor cu sistem de recunoaștere a utilizatorilor și gestionarea conferințelor. Iluminare de noapte cu LED.

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Timp ciclu compactare
2450x1465x2350	Ca. 550 Kg	V 230/50 Hz	0,21 W standby 1,5 kW – A 7	<70 dB	Până la 2 sticle/sec.

Gură de încărcare	Număr containere	Volum depozitare	Număr doze aluminiu	Număr recipient 0,5 litri
1	2	Buncher DIN 2x1100 litri	Ca. 20.000	Ca. 5000

DE SERIE ► KIT Imprimare

OPȚIONAL

- Touch Screen 12"
- Monitor 43"
- Telemetrie wifi exterioara
- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
- KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)
- KIT CITITOR DE CARDURI - COD DE BARE (* vezi secțiunea specificații tehnice) (SOFTWARE-UL DE MANAGEMENT EXCLUS) KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunea specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ. SISTEM COMPLET CU PUNCT DE ACCES WI-FI (**** vezi secțiunea specificații tehnice)



Sistem inovator de distribuție automată H24 a produselor pentru colectarea separată a deșeurilor și pentru asigurarea Tarifului Punctual. SACCOMatik24 este un distribuitor de pungi inovator pentru colectarea separată a deșeurilor 24/7. Proiectat și construit pentru a fi ușor de utilizat, robust, rezistent și rapid în dozare. În plus, tavile inovatoare permit o gestionare mai profitabilă și eficiența vânzării și ajutor pentru personal în timpul încărcării.

Distribuția pungilor prin sistemul Patented Lift care însoțește produsele până la ușa de retragere, pentru a evita deteriorarea prin cădere, permițând vânzarea chiar și a produselor fragile.

SACCOMatik24 poate distribui pungi de diferite dimensiuni și materiale în funcție de necesitate (rulouri în Mars bi, film bio, punga reciclată, pungi de hartie, pungi cu cod de bare, pungi cu transpondere și kituri mixte de diverse tipuri de pungi).


Datorită geamului frontal mare, rezistent la spargere, permite vizualizarea pungilor expuse, pentru o alegere ușoară de către utilizator. Dimensiunea compactă și tehnologia dovedită de distribuție în spirală permit o capacitate mare de încărcare și fac distribuția simplă și sigură.

SACCOMatik24, datorită platformei Web dedicate, permite integrarea cu orice sistem de management și bază de date. De asemenea, vă permite să gestionați informații despre cine s-a retras, ce s-a retras, când și cât de mult. Este posibil să aveți trasabilitatea rulourilor distribuite, trasabilitatea pungilor individuale și descărcarea datelor de la distanță (chiar și cu tablete și smartphone-uri).



SACCOMATIK24



 <p>saccomatic</p> <p>città halla smart</p> <p>RFID INNOVATIVO SISTEMA DI LETTURA CODICI RFID DEI ROTOLI SACCHI IN FASE DI EROGAZIONE</p>	<p>Produs: DISTRIBUTOR SACI</p> <p>Seleccii: 48</p> <p>Tehnologie: Cititor RFID în faza de distribuie</p> <p>Livrare: spirală sau centură de împingere. Lift brevetat pentru ridicare controlată, cu compartiment pentru ridicare poziționat în centrul vitrinei.</p> <p>Ecran: 10" Touch screen</p>
	<p>SACCOMatik24 este un distribuitor de pungi inovator pentru colectarea separată a deșeurilor 24/7. Proiectat și construit pentru a fi ușor de utilizat, robust, rezistent și rapid în dozare. În plus, tavile inovatoare permit o gestionare mai profitabilă și eficientă a vânzării și ajutor pentru personal în timpul încărcării. Distribuția pungilor prin sistemul Patented Lift care însoțește produsele până la ușa de retragere, pentru a evita deteriorarea prin cădere, permițând vânzarea chiar și a produselor fragile. SACCOMatik24 poate distribui pungi de diferite dimensiuni și materiale în funcție de necesitate (rulouri în Mars bi, film bio, punga reciclată, pungi de hartie, pungi cu cod de bare, pungi cu transpondere și kituri mixte de diverse tipuri de pungi). Datorită geamului frontal mare, rezistent la spargere, permite vizualizarea pungilor expuse, pentru o alegere ușoară de către utilizator. Dimensiunea compactă și tehnologia dovedită de distribuție în spirală permit o capacitate mare de încărcare și fac distribuția simplă și sigură. Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva de mașini cu standarde de siguranță și sisteme anti-intruziune/anti-blocare și anti-vandal. Protecții electrice/electronice conform reglementărilor mașinii.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Funcțiune
1140x890x1970	Ca. 370 Kg	V 230/50 Hz	60 W standby 0.2/0.35 W operativ	Spirală Bandă de împingere

INCLUS

- KIT DE MANAGEMENT TELEMETRIE CU PLATFORMĂ ECOWEB
 - KIT DE TELEMETRIE [colectarea datelor și starea de funcționare a mașinii] CU PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (**** vezi secțiunile specificații tehnice) PENTRU MANAGEMENT COMPLET DE LA DISTANȚĂ..
 - KIT CITITOR DE CARDURI - CARD SANITAR

OPȚIONAL

- Grafică standard față (tipărire și aplicare)
- Bandă de împingere



Toate sistemele noastre sunt proiectate pentru a fi interfațate cu telecomandă, telemetrie, diagnosticare, programare și recunoaștere a utilizatorului. Eurven oferă și un serviciu de management, la cerere, a sistemelor printr-o fermă web internă.

Mai mult, Eurven poate crea și gestiona la cererea clientului site-uri web dedicate managementului întregului sistem/proiect și funcționarii utilajelor din rețea în timp real.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- KIT CITITOR DE CARDURI (SOFTWARE DE MANAGEMENT EXCLUS)



Fidelitate, fidelitate sau card de sănătate și sistem de citire a codurilor fiscale. Sistem capabil să recunoască utilizatorul sau un anumit CARD prin citirea codului de bare prezent în acesta. Gestionarea și autorizarea funcționării mașinii și posibila autorizare pentru furnizarea de puncte și reduceri prin imprimantă.

- CITITOR DE CODURI DE BARE (SOFTWARE DE MANAGEMENT EXCLUS)



Sistem de scanare de citire a codurilor de bare.

Coduri 1D/liniare: Recunoaște automat toate codurile 1D standard, inclusiv codurile liniare GS1 DataBar™.

Coduri 2D: Cod Aztec; Data Matrix; MaxiCode; Cod QR

Coduri stivuite: GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirecțional; MicroPDF417; PDF417

- APLICATIE ECOPUNTI DEDICATA



Utilizatorii își creează un profil în APP, pe care îl descarcă gratuit și încep să își înregistreze amprenta ecologică, conferind prin sistemele Greeny și gestionând reducerile. Ecopunctele pot fi acumulate într-o poșetă digitală și utilizate în orice moment, obținându-se astfel cupoane cu reduceri, promoții, avantaje și/sau reducere a ratei deșeurilor (TARI) dacă este cazul. Contor de kg de CO2 neeliberat în mediu.

- PC DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ PENTRU MANAGEMENTUL COMPLET DE LA DISTANȚĂ A SISTEMULUI



Controlul mașinii cu sistem LAN sau GPRS / 3G pentru management de la distanță, diagnosticare și transmisie de date:

Mașinile Eurven pot fi echipate cu sisteme hardware și software avansate pentru gestionarea și trimiterea de la distanță a datelor colectate. Mașinile sunt dotate cu un sistem de management extrem de avansat care permite managementul complet de la distanță, cu raportarea erorilor sau cererea activă de asistență / întreținere. Posibilitatea de a utiliza nenumăratele date colectate prin intermediul aparatelor (Ex: identificarea utilizatorului, Nr. contribuții, tip, frecvență etc.) și de a le trimite prin e-mail în funcție de conexiunea disponibilă și către un server pentru a genera rapoarte statistice privind utilizarea dispozitivului, utilizatorii și multe altele...

- PUNCT DE ACCES WI-FI (NUMAI CU ECHIPAMENT PC)



PUNCT DE ACCES LA INTERNET WI-FI INTEGRAT: Rata de transfer wireless de până la 300 Mbps, Tehnologia asigură conexiuni de înaltă performanță, evitând interferența canalului. Suportul WMM (WiFi Multimedia) asigură fluiditatea aplicațiilor de streaming și VoIP - Compatibil înapoi cu produsele 802.11b/g/n - Criptare avansată WPA/WPA2 protejează rețeaua de potențiale atacuri - Port LAN pentru conectarea dispozitivelor Ethernet (SmartTV, Decoder,) - Port suplimentar pentru router RJ45 - Interfața de utilizator acceptă actualizări gratuite de software prin WEB - Configurare cu funcție WPS.



ACCESORII / MATERIALE NON-STANDARD LA CERERE

- ❖ Dimensiuni non-standard
- ❖ Recipiente din plastic etanșe
- ❖ Dimensiunea containerului non-standard
- ❖ Sistem automat de igienizare și mirosuri
- ❖ Sistem de alarmă
- ❖ Predispoziție în aer liber
- ❖ Sistem Bluetooth
- ❖ TV / Monitor (32 " / 40" / 46 ")
- ❖ Separator de lichide
- ❖ Sistem de semnalizare digitală
- ❖ Iluminare cu LED
- ❖ Sistem de supraveghere
- ❖ Role de hârtie termică
- ❖ Saci de diferite dimensiuni
- ❖ Autocolante pentru icoane
- ❖ Autocolante cu instrucțiuni de utilizare a mașinii
- ❖ Diverse conexiuni / cabluri de programare


SERVICII LA CERERE

COD	DESCRIERE
EC_PROG_COUPON	Programare ulterioară/nouă chitanță
EC_PROG_LOGHI	Programarea și încărcarea logo-urilor pe imprimantă Creație grafică personalizată (studio grafic ad-hoc)
EC_CONNECT	CHEIE DE DATE pentru gestionarea conexiunii la rețea a sistemelor (activare, setare și trafic incluse)
EC_FTP	Server de memorie dedicat pentru gestionarea stocării datelor
EC_API	Personalizarea interfeței serverului eurven.online cu serverele client (APP sau software de management dedicat)



R CUPS – STIVUIITOR DE PAHARE




	Material colectat: PAHARE DE CAFEA ȘI PALETE AMESTEC
	Departamente: N° 4 cilindrii de stivuire
	<p>R-cups este un stivuiitor de pahare din plastic de formă cilindrică. Colectează și stivuieste cu grijă până la 900 de căni și colectează până la 6000 de cupe de plastic. Ideal pentru insulele de răcoritoare și zonele în care există dozatoare automate de cafea. Elegant și personalizabil, realizat din materiale ușor lavabile. Grafica poate fi creată inserând logo-uri sau grafice după bunul plac</p>

DIMENSIUNI

Dimensiuni Diametru x h	Greutate	Număr pahare	Gură de aruncare
300x800	Ca. 5 Kg	Ca. 600	4

R CUPS – STIVUIITOR DE PAHARE



	Material colectat: PAHARE DE CAFEA ȘI PALETE AMESTEC
	Departamente: N° 6 cilindrii de stivuire
	<p>R-caps este un stivuiitor de pahare din plastic de formă cilindrică. Colectează și stivuieste cu grijă până la 900 de căni și colectează până la 6000 de cupe de plastic. Ideal pentru insulele de răcoritoare și zonele în care există dozatoare automate de cafea. Elegant și personalizabil, realizat din materiale ușor lavabile. Grafica poate fi creată inserând logo-uri sau grafice după bunul plac</p>

DIMENSIUNI

Dimensiuni Diametru x h	Greutate	Număr pahare	Gură de aruncare
300x800	Ca. 6 Kg	Ca. 900	6



COS CU CAPAC OSCILANT



	Material colectat: PAHARE DE CAFEA ȘI PALETE AMESTEC
	Departamente: N° 1 colectare selectivă a deșeurilor
	<p>Linia de cosuri SWING, din material plastic igienic, rezistent si usor de curatat. Forma cilindrica cu capac batant, este eleganta si usor de folosit. Ideal pentru insulele de răcoritoare și zonele în care există dozatoare automate de cafea. Elegant si personalizabil, realizat din materiale usor lavabile. GRAFICI PERSONALIZABILE CU LOGO-URI SAU GRAFICI LA ALEGEREA DVS. PENTRU A CREA ȘI GRUPURI DE COȘURI PENTRU COLECTARE SEPARATĂ.</p>

DIMENSIUNI

Dimensiuni Diametru x h	Greutate	Volum
300x800	Ca. 8 Kg	Ca. 60 litri

COȘ SELECTIV



	Material colectat: PAHARE DE CAFEA ȘI PALETE AMESTEC
	Departamente: N° 1 colectare selectivă a deșeurilor
	<p>Linia de cosuri SKY, din material plastic igienic, rezistent si usor de curatat. Duza de livrare gratuita si personalizabila. Ideal pentru insulele de răcoritoare și zonele în care există dozatoare automate de cafea. Elegant si personalizabil, realizat din materiale usor lavabile. GRAFICI PERSONALIZABILE CU LOGO-URI SAU GRAFICI LA ALEGEREA DVS. PENTRU A CREA ȘI GRUPURI DE COȘURI PENTRU COLECTARE SEPARATĂ.</p>

DIMENSIUNI

Dimensiuni Diametru x h	Greutate	Volum
300x800	Ca. 8 Kg	Ca. 60 litri



PRESĂ VERTICALĂ PRESSMG3ECO

	<p>Material colectat: HÂRTIE CARTON, PLASTIC, NYLON, LÂNĂ DE STICLĂ ȘI IZOLAȚIE ÎN GENERAL, TETRAPAK, PIELE, BUCĂȚI, CÂRPE ȘI DEȘEURI VOLUMINOASE.</p>
	<p>Departamente: N° 1 cameră de compactare închisă</p>
	<p>Mașină de compactat hidraulic vertical pentru compactarea și formarea baloturilor de deșeuri și materiale reciclabile precum: hârtie, carton, plastic, nailon, vată de sticlă și izolații în general, tetrapak, cârpe, cârpe, gunoi generic etc... Conformitate: legislație înregistrată CE și certificare. Directiva utilaje cu standarde de siguranța și protecții electrice/electronice conform reglementărilor utilajelor.</p>

DATE TEHNICE

Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Gură de încărcare	Timp ciclu de compactare
1000x770x2310	Ca. 270 Kg	V 230/50 Hz	1,1 kW	< 70 dB	1	30 sec

Putere de împingere	Împingere	Dimensiune balot (mm)	Greutatea balotului	Nr. De legături	Expulzarea balotului
3 Tone	0,9 kg/cm ²	650x500x(680-900) h	Kg.30/80 var.	2 manuale presetat	Manual cu cărucior



PRESĂ VERTICALĂ PRESSMG6TVE

  	<p>Material colectat: HÂRTIE CARTON, PLASTIC, NYLON, LÂNĂ DE STICLĂ ȘI IZOLAȚIE ÎN GENERAL, TETRAPAK, PIELE, BUCĂȚI, CÂRPE ȘI DEȘURI VOLUMINOASE.</p>
	<p>Departamente: N° 1 cameră de compactare închisă</p>
<p>Mașină de compactat hidraulic vertical pentru compactarea și formarea baloturilor de deșuri și material reciclabil precum: hârtie, carton, plastic, nailon, vată de sticlă și izolații în general, tetrapak, piele, cârpe, gunoi generale, etc... Conformitate: legislație și CE certificare înregistrată. Directiva utilaje cu standarde de siguranța și protecții electrice/electronice conform reglementarilor utilajelor.</p>	

DATE TEHNICE













Dimensiuni LxhxH	Greutate	Alimentare	Putere	Zgomot	Gură de încărcare	Timp ciclu de compactare
1220x1000x2450	Ca. 800 Kg	V 380/50 Hz V 220/50 Hz	1,5 kW (trifazic) 2,2 kW (monofazic)	< 70 dB	1	30 sec

Putere de împingere	Împingere	Dimensiune balot (mm)	Greutatea balotului	Nr. De legături	Expulzarea balotului
6 Tone	1,25 kg/cm ²	800x600x(500-900) h	Kg.80/120 var.	4 manuale presetat	Automat cu chingă

- Toate imaginile utilizate în acest document au doar scop ilustrativ.
- Toate produsele prezentate pot suferi îmbunătățiri/modificări fără notificare prealabilă.



TIPUL MATERIALELOR PRELUCRATE

	Recipient PET		Recipient sticlă
	Doză de aluminiu		Baterie
	Ambalaj HD-PE		Deșeuri mixte
	Pahare si palete amestec		Deșeuri organice
	Hârtie		Becuri
	Textile		Saci colectare selectivă

